

# POLITEX A55V

M5 SENTETİK RULO FİLTRE MALZEMESİ  
Roll of Synthetic filter media M5

malzeme: composition:	hava çıkışı yönünde polyamid ızgaralı polyester elyaf polyester fibers with a polyamide grid on the air-exit site
kalınlık: thickness:	22-25 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	100° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	0,23 m/s
basınç düşümü: pressure drop:	40 Pa
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	M5
sınıflandırma [ISO 16890]: classification [ISO 16890]:	ePM <sub>10</sub> 50%
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	450 g/m <sup>2</sup>
alev direnci: flame resistance	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	hayır no



HASSAS FİLTRELEME • FINE FILTRATION

Kod SF560GR1	A55V	1 x 20 m
Kod SF560GR4	A55V	2 x 20 m

## UYGULAMALAR:

- Boya kabinlerinde.
- ISO kaba ve ince partiküllerin ön filtrelemede ve ayrılmasında.

## APPLICATIONS:

- Spray booths.
- Pre-filtration and separation of ISO Kaba and finer particulate.

