


# ALFABAG AB50 - AB60 - AB70 - AB90

M5 - M6 - F7 - F9 MİKRO CAM ELYAF TORBA FİLTRELER  
Glass micro fiber bag filters M5 - M6 - F7 - F9

HASSAS FİLTRELEME • FINE FILTRATION



AB50



AB60



AB70



AB90

filtre malzemesi: filter medium composition:	mikrocam elyaf glass micro fiber
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	90° C
Maksimum çalışmada bağlı nem: max. working R.H.:	100%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	AB50=M5 AB60=M6 AB70=F7 AB90=F9
alev direnci: flame resistance:	2 (U.L.)
yenilenme: regeneration:	hayır no

## UYGULAMALAR:

- Merkezi klima sistemlerinde kullanılır.
- Mutlak filtreler için ön filtreleme
- Son filtrasyon.

## APPLICATIONS:

- Used in main air conditioning plants.
- Pre-filter to absolute filters.
- Final filtration.

Tip Type	ölçüler dimensions [mm]	kod code		verim ISO 16890 Efficiency ISO 16890	filtre yüzeyi filt. surface [m <sup>2</sup> ]		torba sayısı nr bags		hava akışı air flow [m <sup>3</sup> /h]	ΔP ΔP [Pa]		enerji tüketimi (kWh) / enerji sınıfı Consumption [kWh] / Energy class	
		s.100	s.80		s.100	s.80	s.100	s.80		s.100	s.80		
AB50	287x592x380	BF45054	BF450548	ePM <sub>10</sub> 65%	2,25	1,8	5	4	1650	50	55	C	C
	490x592x380	BF45084	BF450848	ePM <sub>10</sub> 65%	3,6	2,7	8	6	2800	50	55	C	C
	592x592x380	BF45104	BF451048	ePM <sub>10</sub> 65%	4,5	3,6	10	8	3400	50	55	725/C	850/C
	287x592x535	BF45055	BF450558	ePM <sub>10</sub> 65%	3,17	2,53	5	4	1650	45	50	A	B
	490x592x535	BF45085	BF450858	ePM <sub>10</sub> 65%	5,07	3,8	8	6	2800	45	50	A	B
	592x592x535	BF45105	BF451058	ePM <sub>10</sub> 65%	6,33	5,07	10	8	3400	45	50	590/A	623/B
	287x892x535	BF45G55	BF45G558	ePM <sub>10</sub> 65%	4,76	3,8	5	4	2500	45	50	A	B
	490x892x535	BF45G85	BF45G858	ePM <sub>10</sub> 65%	7,61	5,7	8	6	4250	45	50	A	B
	592x892x535	BF45G05	BF45G058	ePM <sub>10</sub> 65%	9,5	7,61	10	8	5100	45	50	A	B
	287x592x636	BF45056	BF450568	ePM <sub>10</sub> 65%	3,77	3,01	5	4	1650	40	45	B	A
	490x592x636	BF45086	BF450868	ePM <sub>10</sub> 65%	6,02	4,52	8	6	2800	40	45	B	A
	592x592x636	BF45106	BF451068	ePM <sub>10</sub> 65%	7,53	6,02	10	8	3400	40	45	693/B	510/A
	287x892x636	BF45G56	BF45G568	ePM <sub>10</sub> 65%	5,66	4,52	5	4	2500	40	45	B	A
	490x892x636	BF45G86	BF45G868	ePM <sub>10</sub> 65%	9,03	6,78	8	6	4250	40	45	B	A
	592x892x636	BF45G06	BF45G068	ePM <sub>10</sub> 65%	11,3	9,03	10	8	5100	40	45	B	A